


# Q-Midi Premium



Lyskilde	LED
Effekt	30W
Fargetemperatur	3000K
Ra-index	> 80
Lumen	3200lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	230/50-60 Hz
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Linser
Spredning	15°/ 24°/ 38°
Farger	Hvit og sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Dali på forespørsel
Levetid:	L80 50.000 timer



Q-Midi Premium er en godt designet LED spotlight for montering i 3-T skinne. Med innebygget driver og god design passer den utmerket inn i de fleste miljøer uten å virke prangende. Spotlightens elegante design gjør den til ett naturlig førstevalg enten den skal benyttes i ett galleri eller i en butikk. Q-Midi Premium benytter utskiftbare linser som gir ett meget kontrollerbart lysbilde helt uten strølys. Høyt lysutbytte > 110 lm/W kombinert med linser og en rekke tilbehør gir meget stor fleksibilitet og god lyskomfort. Q-Midi Premium kan dreies nøyaktig 360° og vippes 90° helt uten dødsoner. Som ett resultat av dette kan du rette lyset nøyaktig der du har behov for det. Stilrent og godt design med integrert driver. Fantastisk modularitet med linser i forskjellige spredninger samt forskjellige tilleggsutstyr.

- Lyseffektivitet >110 lm/W
- Utskiftbare linser 15°, 24°, 38°
- Spesial designede ledd holder spotten på plass i enhver posisjon
- Kan leveres for DALI skinner.



## ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

**LUMEN  
TOOLS**

Vare nr.	Frage	Beskrivelse
1740-3083038-B	Sort	30W/ 38°/3000K/3200lm/IP20
1740-3083038-W	Hvit	30W/38°/3000K/3200lm/IP20

Vare nr.	Beskrivelse
1740-REF15	Linse 15°
1740-REF24	Linse 24°
1740-WallWash	Wall wash ring
1740-Barndoor	Barndoor + Front ring 3
1740-Honeycomb LHC	Q Midi Honeycomb filte