



Ranger V2



Lyskilde:	LED
Effekt:	27W
Fargetemperatur:	3000K
Ra-index:	> 90
Lumen:	2354lm
MacAdams	< 3
Tenning:	3-fas
Vekt:	Ca. 0.59kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesglass	Inkludert
Beskyttelsesgrad:	IP20
Reflektor spredning	24°
Farger:	Hvit, sort
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Nei
Levetid:	50.000 timer



Ranger representere en ny generasjon skinnespotter. Utstyrt med skinneadapter med innebygget driver kombinert med et lite armaturhus gjør Ranger til en meget brukervennlig skinnespott. Ranger er spotlighten for deg som ønsker det beste av det beste en liten spotlight med godt design, høyt lysutbytte og CRI > 90 gjør den spotlighten til et førstevalg hos de som verdsetter kvalitet på lyset. Også her benytter vi en spesiallaget LED chip for å kunne oppnå de helt spesielle kvalitetene i lyset. Ranger passer perfekt der man har behov for meget god fargegjengivelse kombinert med mye lys.

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

**LUMEN
TOOLS**

Varenr	Beskrivelse	Farge
TL-03-2002-21-930-27-24	27W / 3000K / 24°	Sort
TL-03-2001-20-930-27-24	27W / 3000K / 24°	Hvit