



Varenr	Driftspenning	Effekt	Fargetemp	Lumen	Ra-index	Farge	Mål	Beskrivelse
PX4040501-DDW	220-240V	13W	3000K	1120lm	> 89	Hvit	545x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040501-DDB	220-240V	13W	3000K	1120lm	> 89	Sort	545x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040315-W						Hvit	545mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040315-B						Sort	545mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040515-DDW	220-240V	25W	3000K	2330lm	> 89	Hvit	1085x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040515-DDB	220-240V	25W	3000K	2330lm	> 89	Sort	1085x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040322-W						Hvit	1085mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040322-B						Sort	1085mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040529-DDW	220-240V	36W	3000K	3610lm	> 89	Hvit	1625x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040529-DDB	220-240V	36W	3000K	3610lm	> 89	Sort	1625x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040329-W						Hvit	1625mm	Toppdeksel- for pendlet variant
PX4040329-B						Sort	1625mm	Toppdeksel- for pendlet variant
PX4040543-DDW	220-240V	48W	3000K	4850lm	> 89	Hvit	2170x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040543-DDB	220-240V	48W	3000K	4850lm	> 89	Sort	2170x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
PX4040336-W						Hvit	2170mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040336-B						Sort	2170mm	Toppdeksel- For pendlet variant
PX4040372						Hvit		Endelukk-Plast
PX4040380						Sort		Endelukk-Plast
PX0922083						Hvit		Elektrisk oppheng
PX0922090						Sort		Elektrisk oppheng
PX0922149								Enkelt oppheng/vaier
PX4040301								Takfeste 2stk
PX0922227								Lineær skjøt/ 2stk



Tilgjengelige varianter:

Fargetemperatur	3000K-4000K
Lysfordeling	Direkte, Direkte / Indirekte
Farger	Hvit, Sort, Grå
Diffusor	Opal, Mikroprismatisk og Raster
Styring/dimming	DALI, Casambi Bluetooth, Av og på eller 1-10V